

Ločni ročaji z električnim stikalom



Ločni ročaji EBR-SWB in EWB-SWM
s stranskim vtičem



Ločni ročaji EBR-SWB in EWB-SWM
s kablom zadaj in ob strani

Ločni ročaji z električnim stikalom omogočajo upravljanje varnostnih zaklepov in večplastnih zaklepnih sistemov z enoročnim odpiranjem vrat oz. zaščitne naprave.

Novi ročaji **EBR-SWB** so sestavljeni iz **bistabilnega, normalno odprtega (NO) kontakta**. Preklop poteka z vijolično tipko in je aktiven tako dolgo, dokler tipke znova ne aktivirate. Ročaji iz linije izdelkov Ergostyle® se tako uporabljajo povsod, kjer mora biti preklop aktiven dlje časa.

Ročaji **EBR-SWM** z **monostabilno električno stikalno funkcijo** imajo tako odpiralni (NO) kot zapiralni (NC) kontakt. Preklop funkcije poteka s pritiskom modrega gumba (monostabilni kontakt). Ti ročaji se navadno uporabljajo na strojih ali zaščitnih napravah.

Svetleči diodi (zelena in rdeča) je z zunanjim logičnim vezjem mogoče konfigurirati tako, da prikazujejo stanje tipke (npr. tipka v normalnem položaju: sveti zelena dioda; tipka aktivirana: rdeča dioda ne sveti).

Ločni ročaji z električno stikalno funkcijo so izdelani z **zaščito IP65** po EN 60529.

Na voljo so naslednje **standardne izvedbe**:

- z vtičem (zadaj, desno ali levo), pocinkano jeklo, 8-polni priključek;
- z 8-polnim kablom (zadaj, desno ali levo) dolžine 2,5 ali 5 m.

Celotno paleto izdelkov, pa tudi podatkovne liste, risbe in tabele s kodami ter dimenzijami najdete na spletnem naslovu **elesa-ganter.com**.

Kontakt:

ELESA+GANTER Austria GmbH

Franz Schubert-Straße 7 | 2345 Brunn am Gebirge
+43 2236 379 900 | prodaja@elesa-ganter.at

elesa-ganter.com



DESIGNED
FOR ENGINEERING